DECAP 800 DB

DESCRIPTION :

DECAP 800 DB est un décapant gélifié prêt à l'emploi, constitué d'un mélange synergique de solvants organiques biodégradables avec des activateurs et un agent de rhéologie.

PROPRIÉTÉS :

DECAP 800 DB :
- Permet une application verticale sans coulure.
- Décape en profondeur la plupart des peintures glycérophtaliques, vinyliques, revêtements épais etc …
- Particulièrement adapté au décapage des crépis, D2, D3, I1, et I2.
- Action rapide.
- Applicable avec un matériel de projection adapté (type airless).
- Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre.

Ne contient ni chlorure de méthylène (DCM), ni n-méthylpyrrolidone (NMP), ni acides, ni soude caustique, ni phtalates, ni solvants naphta et autres produits dangereux pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI :

DECAP 800 DB s'utilise en couche épaisse à l'aide d'une brosse en matière végétale ou d'un matériel de projection adapté (type airless).
- Sur les peintures grasses (glycérophtaliques…) : laisser agir de 15 à 30 minutes par couche.
- Sur les façades R.P.E. et R.S.E. : laisser agir de 1 à 12 heure(s) en fonction de la charge et la nature du revêtement.

Les temps d'action varient en fonction des conditions de vent, de température…
Gratter à l'aide d'une spatule ou d'un scraper puis laver à l'eau chaude ou froide, avec un nettoyeur haute pression, minimum 120 bars. Débit de l'eau : 800 litres / heure minimum.
Ce travail doit être effectué dans les règles de l'art.

RENDEMENT :

200 g à 600 g / m² suivant la nature du revêtement à décaper.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Gel incolore	Point éclair : > 23°C
Densité :	0,97 ± 0.05	

PRÉCAUTION :

Son odeur peut incommoder lors de décapage en intérieur et dans les endroits insuffisamment ventilés.
Protéger les surfaces sensibles aux solvants organiques.
Pour les peintures bi-composant, effectuer un test préalable.
Ouvrir l'emballage avec précaution.
Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C.
Ne pas utiliser à côté de toute source d'ignition. Ne pas fumer.

PROTECTION :

Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Etiquetage EUROPÉEN
Produit réglementé INFLAMMABLE
Consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENT :

5 L et 25 L

STOCKAGE :

Il est recommandé de stocker le **DECAP 800 DB** à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version n°5 du 19/09/2011

Z.A. du Gifard 3 – B.P. 58 - 35410 DOMLOUP - ☎ 02 99 37 79 00 - 02 99 37 70 62 - e-mail : accueil@dpe.fr - site : **www.dpe.fr**